



PLASTICA ALFA

im Vertrieb von



IDROCICLONE

ALFA TURBO

SAND SEPARATOR

SEPARATORE DI SABBIA



3"



1"



2"

STOP corrosione e ruggine
STOP corrosion and rust



www.plasticaalfa.it

absolutely made in italy



IDROCICLONE ALFA TURBO 1"

Attacchi disponibili-Available connections

Raccordi scanalati Alfapad/Grooved Fittings Alfapad : ø 1"
BSP (Gas) 1"
NPT ø 1"

Pressione Max di funzionamento raccomandata: **5 bar**
Max. working pressure recommended: 72.5 psi

Intervallo di portate consigliato: **0,8÷1,6 lt/sec**
Recommended Flow Rate: 13÷25 USgpm

Capacità Filtrante/Filtering capacity:

Particelle/Particles: >70 micron

Peso specifico/Specific weight: $\geq 2,5 \text{ kg/dm}^3$ (156 lb/ft³)

Efficienza di filtrazione/Efficiency: >80%

Capacità Serbatoio di scarico/Bleed tank capacity:

0,62 dm³ - (0,164 USgal)

Range Temperature

-10 °C ÷ 95 °C

Materiali - Materials

Corpo e tappo: PPCV stabilizzato UV


Serbatoio di scarico: PP stabilizzato UV

Guarnizioni: Gomma Nitrilica (NBR Standard)


Body and Cap: PPGF UV stabilized

Bleed tank: PP UV stabilized

O-ring: Nitrile Rubber (NBR Standard)



	H	H1	D	D1	L1	Peso/weight
cm	39	28	12.5	16	22	0,85 kg
in	15.3	11.0	4.9	6.3	8.7	29,98 oz




- 1 Corpo/Body
- 2 Coperchio/Cover
- 3 Chiusura/Lock
- 4 Guarnizioni/O' ring
- 5 Tappo/Plug
- 6 Serbatoio di scarico uscita ø 1/2"
Bleed Tank outlet ø 1/2"

IDROCICLONE ø 1"

PORTATA Flow			PERDITA DI CARICO Pressure Loss		
lt/sec	mc/h	USgpm	bar	PSI	mt
0.80	2.9	12.7	0.20	2.90	2.04
1.01	3.6	16.0	0.30	4.35	3.06
1.15	4.1	18.2	0.40	5.80	4.08
1.29	4.6	20.4	0.50	7.25	5.10
1.42	5.1	22.5	0.60	8.70	6.12
1.54	5.5	24.4	0.70	10.15	7.14

GRAFICO COMPARATIVO - COMPARATIVE CHART 1"



Prove effettuate in Laboratorio utilizzando acqua limpida alla temperatura di 20±1 secondo la norma UNI 10286.
Test carried out using limpid water at 20±1 according to UNI 10286 standard.



IDROCICLONE ALFA TURBO 2''

Attacchi disponibili-Available connections

Raccordi scanalati Alfarapid/Grooved Fittings Alfarapid: ø 2"

BSP (Gas) 2"

NPT ø 2"

Pressione Max di funzionamento raccomandata: **5 bar**
Max. working pressure recommended: (72.5 psi)

Intervallo di portate consigliato: **10÷19 m³/h**
Recommended Flow Rate: 44÷84 USgpm

Capacità Filtrante/Filtering capacity:

Particelle/Particles: >70 micron

Peso specifico/Specific weight: ≥ 2,5 kg/dm³ (156 lb/ft³)

Efficienza di filtrazione/Efficiency: >80%

Capacità Serbatoio di scarico/Bleed tank capacity:

2,87 dm³ : (0,758 USgal)

Range Temperature

-10 °C ÷ 95 °C

Materiali - Materials

Corpo e tappo: PACV stabilizzato UV

Serbatoio di scarico: PPCV stabilizzato UV

Giunti: PACV stabilizzato UV

Guarnizioni: Gomma Nitrilica (NBR Standard);

Bulloni: Acciaio Zincato/Acciaio Inox AISI 304 (su richiesta).


Body and Cap: PAGF UV stabilized

Bleed tank: PPGF UV stabilized

Joint: PAGF UV stabilized

O-ring: Nitrile Rubber (NBR Standard)

Bolts: Galvanized Steel/Stainless Steel AISI 304 (upon request).



IDROCICLONE ø 2''


PORTATA Flow			PERDITA DI CARICO Pressure Loss		
lt/sec	mc/h	USgpm	bar	PSI	mt
2.8	10.1	44.4	0.20	2.90	2.04
3.4	12.2	53.5	0.30	4.35	3.06
4.0	14.4	63.4	0.40	5.80	4.08
4.5	16.2	71.3	0.50	7.25	5.10
5.0	18.0	79.3	0.60	8.70	6.12
5.3	19.2	84.5	0.70	10.15	7.14

	H	H1	D	D1	L1	Peso/weight
cm	76	58	22	26	42	6.3 kg
in	29.9	22.8	8.7	10.2	16.5	222.2 oz




NEW VERSION

Fascia di serraggio in PACV
Tightening system PAGF clamp



- Corpo/Body
- Coperchio/Cover
- Sistema di chiusura con fascia di serraggio in PACV
Tightening system PAGF clamp
- Gancio di chiusura in acciaio Inox
Stainless Steel Lock.
- Guarnizione/O' Ring
- Giunti Alfarapid/Alfarapid Joints
- Tappo/Plug
- Tappo di scarico uscita ø 3/4"
Bleed Plug outlet ø 3/4"
- Serbatoio di scarico
Bleed Tank

GRAFICO COMPARATIVO - COMPARATIVE CHART 2''



Prove effettuate in Laboratorio utilizzando acqua limpida alla temperatura di 20±1 secondo la norma UNI 10286.
Test carried out using limpid water at 20±1 according to UNI 10286 standard.



IDROCICLONE ALFA TURBO

3"

Attacchi disponibili-Available connections

Raccordi scanalati Alfarapid/Grooved Fittings Alfarapid : ø 3"

BSB (Gas) ø 3"

NPT 3"

Pressione Max di funzionamento raccomandata: **5 bar**
Max. working pressure recommended: (72.5 psi)

Intervallo di portate consigliato: **30÷48 m³/h**
Recommended Flow Rate: 114÷211 USgpm

Capacità Filtrante/Filtering capacity:

Particelle/Particles: >70 micron

Peso specifico/Specific weight: ≥ 2,5 kg/dm³ (156 lb/ft³)

Efficienza di filtrazione/Efficiency: >80%

Capacità Serbatoio di scarico/Bleed tank capacity:

7,44 dm³ - (1,96 USgal)

Range Temperature

-10 °C ÷ 95 °C

Materiali - Materials

Corpo e tappo: PACV stabilizzato UV

Serbatoio di scarico: PPCV stabilizzato UV

Fascia di chiusura: PACV stabilizzato UV

Gancio di chiusura: Acciaio Inox AISI 304

Giunti: PACV stabilizzato UV

Guarnizioni: Gomma Nitrilica (NBR Standard)

Bulloni: Acciaio Zincato/ Acciaio Inox AISI 304 (su richiesta).

Body and Cap: PAGF UV stabilized

Bleed tank: PPGF UV stabilized

Clamp: PAGF UV stabilized

Stainless Steel Lock: SS AISI 304

Joint : PAGF UV stabilized


O-ring: Nitrile Rubber (NBR Standard)

Bolts: Galvanized Steel/Stainless Steel AISI 304 (upon request).



Uscita Opzionale ø 2":
consigliato per velocizzare le operazioni di pulizia del serbatoio, soprattutto nel caso di acque particolarmente sporche.



Outlet ø 2" Optional:
recommended for extremely dirty water, to fast clean the bleed tank.



IDROCICLONE ø 3"

PORTATA Flow			PERDITA DI CARICO Pressure Loss		
lt/sec	mc/h	USgpm	bar	PSI	mt
7.2	25.9	114.1	0.20	2.90	2.04
8.7	31.3	137.9	0.30	4.35	3.06
9.9	35.5	156.1	0.40	5.80	4.08
11.3	40.5	178.3	0.50	7.25	5.10
12.4	44.6	196.6	0.60	8.70	6.12
13.3	48.0	211.3	0.70	10.15	7.14

GRAFICO COMPARATIVO - COMPARATIVE CHART 3"



	H	H1	D	D1	L1	Peso/weight
cm	115	90	27	35	51	14.5 kg
in	45.3	35.4	10.6	13.8	20.1	511.5 oz

Prove effettuate in Laboratorio utilizzando acqua limpida alla temperatura di 20±1 secondo la norma UNI 10286.
Test carried out using limpid water at 20±1 according to UNI 10286 standard.



Sistema di Gestione per la
Qualità
UNI EN ISO 9001:2008



Sistema di Gestione
Ambientale
UNI EN ISO 14001:2004



Member of Green
Building Council Italia



 Il centro Ricerca & sviluppo **PLASTICA ALFA**, che da sempre si dedica alla progettazione, sviluppo e collaudo dei nuovi prodotti, ha messo a punto il nuovo filtro **IDROCICLONE ALFA TURBO** che, sfruttando la forza centrifuga, è in grado di rimuovere grandi quantità di sabbia, scorie e particelle solide dall'acqua. In particolare, l'acqua entra dalla parte superiore del filtro tangenzialmente rispetto al corpo e viene accelerata dal movimento rotatorio, la sabbia e le impurità solide più pesanti dell'acqua vengono spinte contro la parete conica del corpo dalla forza centrifuga e si raccolgono nell'apposito serbatoio mentre l'acqua pulita risale dalla parte centrale del corpo.

 The Research and Development department of **PLASTICA ALFA**, always committed to the design, development and test of new products, has now finalized the new sand separator **HYDROCICLONE ALFA TURBO**: by using the centrifugal force, it is able to remove great quantity of sand, slags and solid particles from the water. More specifically, the water comes in from the upper part of the filter tangentially to the body and is accelerated by the rotating motion, the sand and solid particles in the water are pushed against the conical walls of the body from the centrifugal force settling in the bleed tank while clean water goes up again from the central part of the filter motion of the water.

 Le centre Recherche et Développement **PLASTICA ALFA**, qui depuis longtemps se dévoue au projet et l'essai des nouveaux produits, a mis à point le nouveau filtre **IDROCICLONE ALFA TURBO** que, Séparateur de Sable Hydriclone ALFA TURBO que grâce à la force centrifuge, peut filtre (enlever) grandes quantités de sable, déchets et particules solides des eaux. En particulier, l'eau entre de la part la plus supérieure du filtre tangentiellement par respect au corps et vient depuis accélérée par le mouvement rotatoire, la sable e les impuretés solides plus lourdes viennent poussées contre la paroi conique du corps par la force centrifuge et se rassemblent dans la chambre sous-jacente, pendant que l'eau nettoyé monte par la part centrale du corps.

 El departamento de Investigación y Desarrollo de **Plastica Alfa**, siempre dedicado al diseño, desarrollo y ensayo de nuevos productos, ha ajustado el nuevo filtro **Hidrociclón ALFA TURBO** que, disfrutando la fuerza centrifuga provocada por el agua puede separar sólidos en suspensión, arena y limo. En particular, el agua entra por la parte superior del hidrociclón a alta velocidad con una trayectoria completamente tangencial; la suciedad queda adherida a las paredes cónicas del hidrociclón, cayendo a un depósito situado en la parte inferior mientras el agua sale por el circuito de salida por la parte central del cuerpo.



PLASTICA ALFA

Zona Industriale C.da Balchino - P.O. BOX 121- 95041 CALTAGIRONE (CT) Italy
Tel. +39.0933.51973/50175/50159 - FAX +39.0933.53049
e-mail: info@plasticalfa.it internet: www.plasticalfa.it

absolutely made in italy

