

# Technisches Datenblatt

PVC -U Industrierohr mit einseitig angeformter Klebemuffe

nach DIN 8061 / 8062 - ISO 1452-2

Rohrabmessung: 40 x 1,9 mm PN 10 ( SDR 21 ) S 10

Farbe: grau

Sicherheitsfaktor (SF) = 2,5

Gewicht: ca. 0,340 kg/m

Gefertigt für HT CONNECT GmbH & Co. KG

HT CONNECT GmbH & Co. KG  
Norisstraße 4  
91257 Pegnitz  
Phone: +49 (0)9241 9109100  
Mail: info@ht-connect.de  
Internet: PVC-Welt.de



## Ausführung:

Material: PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061  
Abmessung: Abmessung: nach DIN EN ISO 15493, DIN 8062  
Farbe: grau

## Technische Eigenschaften:

Anwendungsbereich: Industrierohr  
Rohrabmessungen: Aussendurchmesser 40,0 mm  
Wanddicke: mind. 1,9 mm  
Rohrlänge: Länge 5,0m +/- 1% Klebemuffe/glatt  
Länge 2,0m +/- 1% Klebemuffe/glatt oder glatt/glatt je nach Vefügarkeit  
Länge 1,0m +/- 1% glatt/glatt

PVC-U ist schwer entflammbar (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1

Das verwendete Material entspricht bis auf die Zeitstandinnendruckfestigkeit bei höheren Temperaturen den Anforderungen der DIN 8061.

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Stand: 01.01.2023

Dieses Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift