

Technisches Datenblatt für AR0020.P16

PVC-U Industrierohr mit einseitig angeformter Klebemuffe
Nach DIN 8061 / 8062 - ISO 1452-2

Gefertigt für:

HT Connect GmbH & Co. KG

Norissstraße 4
91257 Pegnitz
Phone: +49 (0)9241 9109100
Mail: info@ht-connect.de
Internet: Pvc-Welt.de



Ausführung:

Material:	PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061
Abmessung:	nach DIN EN ISO 15493, DIN 8062
Farbe:	Grau
Sicherheitsfaktor (SF):	2,5

Technische Eigenschaften:

Anwendungsbereich:	Industrierohr
Rohrabmessung:	Außendurchmesser von 20,0 mm (Toleranz von +0,2)
Wanddicke:	1,5 mm
Gewicht:	ca. 0,139 Kg/m
Rohrlänge:	Länge 5,0m +/- 1% Klebemuffe/glatt Länge 2,0m +/- 1% Klebemuffe/glatt oder glatt/glatt je nach Verfügbarkeit Länge 1,0m +/- 1% glatt/glatt
Kennzeichnung:	Lasergravur: HTC PVC-U (Dimension) (Druckstufe) DIN EN ISO 1452-2 (Produktionsdatum)

PVC-U ist schwer entflammbar (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1.

Das verwendete Material entspricht bis auf die Zeitstandinnendruckfestigkeit bei höheren Temperaturen den Anforderungen der DIN 8061.

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Stand: 12/2025

Dieses Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift

Technical data sheet for AR0020.P16

PVC-U industrial pipe with molded-on adhesive socket on one side

According to DIN 8061 / 8062 - ISO 1452-2

Made for:

HT Connect GmbH & Co. KG

Norischstraße 4

91257 Pegnitz

Phone: +49 (0)9241 9109100

Mail: info@ht-connect.de

Internet: Pvc-Welt.de



Specifications:

Material:	PVC-U, polyvinyl chloride without plasticizers according to DIN 8061
Dimensions:	according to DIN EN ISO 15493, DIN 8062
Color:	Gray
Safety factor (SF):	2.5

Technical specifications:

Application:	Industrial pipe
Pipe dimensions:	Outer diameter of 20,0 mm (tolerance of +0,2)
Wall thickness:	1,5 mm
Weight:	approx. 0,139 kg/m
Pipe length:	Length 5.0m +/- 1%, adhesive socket/smooth Length 2.0m +/- 1%, adhesive socket/smooth or smooth/smooth Length 1.0m +/- 1%, smooth/smooth
Marking:	Laser engraving: HTC PVC-U (dimension) (pressure level) DIN EN ISO 1452-2 (production date)

PVC-U is flame-retardant (building material class B1) according to DIN 4102-1.

The material used meets the requirements of DIN 8061, except for its long-term internal pressure resistance at higher temperatures.

The technical specifications are non-binding. They do not constitute guaranteed characteristics or warranties of quality or durability. Specifications are subject to change without notice. Our General Terms and Conditions of Sale apply.

Version: 12/2025

This technical data sheet was generated automatically and is unsigned.