

## Technisches Datenblatt

PVC -U Industrierohr beidseitig glatt

nach DIN 8061 / 8062 - ISO 1452-2

Rohrabmessung: 20 x 2,0 mm PN 20 ( SDR 11 ) S 5

Sicherheitsfaktor (SF) = 2,5

Farbe: Transparent (bläulich)

Gewicht: 0,165 kg/m

## Gefertigt für HT CONNECT GmbH & Co. KG

HT CONNECT GmbH & Co. KG  
Norisstraße 4  
91257 Pegnitz  
Phone: +49 (0)9241 9109100  
Mail: info@ht-connect.de  
Internet: PVC-Welt.de



## Ausführung:

Material: PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061  
Abmessung: nach DIN EN ISO 15483, DIN 8061  
Farbe: Transparent (bläulich)

## Technische Eigenschaften:

Anwendungsbereich: Industrierohr  
Rohrabmessungen: Aussendurchmesser 20,0mm  
Wandstärke: mind. 2,0mm  
Rohrlänge: Länge 3,0m +/- 1% glatt/glatt

PVC-U ist schwer entflammbar (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1

Das verwendete Material entspricht bis auf die Zeitstandinnendruckfestigkeit bei höheren Temperaturen den Anforderungen der DIN 8061.

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Stand: 01.01.2023

Dieses Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.