

Technisches Datenblatt

PVC -U Industrierohr beidseitig glatt

nach DIN 8061 / 8062 - ISO 1452-2

Rohrabmessung: 40 x 3,0 mm PN 16 (SDR 13,6) S 6,3

Sicherheitsfaktor (SF) = 2,5

Farbe: Transparent (bläulich)

Gewicht: 0,530 kg/m

Gefertigt für HT CONNECT GmbH & Co. KG

HT CONNECT GmbH & Co. KG
Norisstraße 4
91257 Pegnitz
Phone: +49 (0)9241 9109100
Mail: info@ht-connect.de
Internet: PVC-Welt.de



Ausführung:

Material: PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061
Abmessung: nach DIN EN ISO 15483, DIN 8061
Farbe: Transparent (bläulich)

Technische Eigenschaften:

Anwendungsbereich: Industrierohr
Rohrabmessungen: Aussendurchmesser 40,0mm
Wandstärke: mind. 3,0mm
Rohrlänge: Länge 3,0m +/- 1% glatt/glatt

PVC-U ist schwer entflammbar (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1

Das verwendete Material entspricht bis auf die Zeitstandinnendruckfestigkeit bei höheren Temperaturen den Anforderungen der DIN 8061.

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Stand: 01.01.2023

Dieses Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.