

## Technisches Datenblatt für AT0032

PVC-U Industrierohr beidseitig glatt  
Nach DIN 8061 / 8062 - ISO 1452-2

Gefertigt für:

### HT Connect GmbH & Co. KG

Norisstraße 4  
91257 Pegnitz  
Phone: +49 (0)9241 9109100  
Mail: [info@ht-connect.de](mailto:info@ht-connect.de)  
Internet: [Pvc-Welt.de](http://Pvc-Welt.de)



### Ausführung:

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Material:               | PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061 |
| Abmessung:              | nach DIN EN ISO 15493, DIN 8062                        |
| Farbe:                  | Transparent (bläulich)                                 |
| Sicherheitsfaktor (SF): | 2,5                                                    |

### Technische Eigenschaften:

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| Anwendungsbereich: | Industrierohr                                    |
| Rohrabmessung:     | Außendurchmesser von 32,0 mm (Toleranz von +0,2) |
| Wanddicke:         | 2,4 mm                                           |
| Gewicht:           | ca. 0,347 Kg/m                                   |
| Rohrlänge:         | Länge 3,0m +/- 1% glatt/glatt                    |

Kennzeichnung: Lasergravur:  
HTC PVC-U (Dimension) (Druckstufe) DIN EN ISO 1452-2 (Produktionsdatum)

PVC-U ist schwer entflammbar (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1

Das verwendete Material entspricht bis auf die Zeitstandinnendruckfestigkeit bei höheren Temperaturen den Anforderungen der DIN 8061.

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Stand: 12/2025

Dieses Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift

## Technical data sheet for AT0032

PVC-U industrial pipe, smooth on both sides  
According to DIN 8061 / 8062 - ISO 1452-2

Made for:

### HT Connect GmbH & Co. KG

Norisstraße 4  
91257 Pegnitz  
Phone: +49 (0)9241 9109100  
Mail: [info@ht-connect.de](mailto:info@ht-connect.de)  
Internet: [Pvc-Welt.de](http://Pvc-Welt.de)



### Specifications:

|                     |                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Material:           | PVC-U, polyvinyl chloride without plasticizers according to DIN 8061 |
| Dimensions:         | according to DIN EN ISO 15493, DIN 8062                              |
| Color:              | Transparent (bluish)                                                 |
| Safety factor (SF): | 2.5                                                                  |

### Technical specifications:

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| Application:     | Industrial pipe                               |
| Pipe dimensions: | Outer diameter of 32,0 mm (tolerance of +0,2) |
| Wall thickness:  | 2,4 mm                                        |
| Weight:          | approx. 0,347 kg/m                            |
| Pipe length:     | Length 3.0m +/- 1% smooth/smooth              |

|          |                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marking: | Laser engraving:<br>HTC PVC-U (Dimension) (Pressure rating) DIN EN ISO 1452-2 (Production date) |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

PVC-U is flame-retardant (building material class B1) according to DIN 4102-1

The material used meets the requirements of DIN 8061, except for its long-term internal pressure resistance at higher temperatures.

The technical specifications are non-binding. They do not constitute guaranteed characteristics or warranties of quality or durability. Specifications are subject to change without notice. Our General Terms and Conditions of Sale apply.

Version: 12/2025

This technical data sheet was generated automatically and is unsigned.