

Technisches Datenblatt für AT0110

PVC-U Industrierohr beidseitig glatt

Nach DIN 8061 / 8062 - ISO 1452-2

Gefertigt für:

HT Connect GmbH & Co. KG

Norissstraße 4

91257 Pegnitz

Phone: +49 (0)9241 9109100

Mail: info@ht-connect.de

Internet: Pvc-Welt.de



Ausführung:

Material:	PVC-U, Polyvinylchlorid ohne Weichmacher nach DIN 8061
Abmessung:	nach DIN EN ISO 15493, DIN 8062
Farbe:	Transparent (bläulich)
Sicherheitsfaktor (SF):	2,0

Technische Eigenschaften:

Anwendungsbereich:	Industrierohr
Rohrabmessung:	Außendurchmesser von 110,0 mm (Toleranz von +0,4)
Wanddicke:	4,2 mm
Gewicht:	ca. 2,14 Kg/m
Rohrlänge:	Länge 3,0m +/- 1% glatt/glatt

Kennzeichnung: Lasergravur:
HTC PVC-U (Dimension) (Druckstufe) DIN EN ISO 1452-2 (Produktionsdatum)

PVC-U ist schwer entflammbar (Baustoffklasse B1) nach DIN 4102-1

Das verwendete Material entspricht bis auf die Zeitstandinnendruckfestigkeit bei höheren Temperaturen den Anforderungen der DIN 8061.

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Stand: 12/2025

Dieses Technische Datenblatt wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift

Technical data sheet for AT0110

PVC-U industrial pipe, smooth on both sides

According to DIN 8061 / 8062 - ISO 1452-2

Made for:

HT Connect GmbH & Co. KG

Norisstraße 4

91257 Pegnitz

Phone: +49 (0)9241 9109100

Mail: info@ht-connect.de

Internet: Pvc-Welt.de



Specifications:

Material:	PVC-U, polyvinyl chloride without plasticizers according to DIN 8061
Dimensions:	according to DIN EN ISO 15493, DIN 8062
Color:	Transparent (bluish)
Safety factor (SF):	2,0

Technical specifications:

Application:	Industrial pipe
Pipe dimensions:	Outer diameter of 110,0 mm (tolerance of +0,4)
Wall thickness:	4,2 mm
Weight:	approx. 2,14 kg/m
Pipe length:	Length 3.0m +/- 1% smooth/smooth

Marking:	Laser engraving: HTC PVC-U (Dimension) (Pressure rating) DIN EN ISO 1452-2 (Production date)
----------	---

PVC-U is flame-retardant (building material class B1) according to DIN 4102-1

The material used meets the requirements of DIN 8061, except for its long-term internal pressure resistance at higher temperatures.

The technical specifications are non-binding. They do not constitute guaranteed characteristics or warranties of quality or durability. Specifications are subject to change without notice. Our General Terms and Conditions of Sale apply.

Version: 12/2025

This technical data sheet was generated automatically and is unsigned.